

品名: 工タノール(99.5)

別名:

規格: 電子工業用セレクト

容量: 1L

規格番号: EL-006-13

制定記号: CFI07

製品コード: 51055576

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値
1	外観(APHA)	-	10 以下
2	含量(C2H5OH)(GC)	%	99.5 以上
3	密度(20°C)	g/cm3	0.789 ~ 0.791
4	水分	%	0.2 以下
5	不揮発物	ppm	5 以下
6	酸(CH3COOHとして)	ppm	20 以下
7	塩基(NH3として)	ppm	1 以下
8	アルデヒド及びケトン(CH3COCH3として)	ppm	10 以下
9	メタノール(CH3OH)	ppm	200 以下
10	過マンガン酸還元性物質	-	比色標準液の赤より薄くないこと 液は着色しないこと
11	硫酸着色物質	-	
12	アルミニウム(Al)	ppb	20 以下
13	ヒ素(As)	ppb	50 以下
14	バリウム(Ba)	ppb	10 以下
15	カルシウム(Ca)	ppb	20 以下
16	カドミウム(Cd)	ppb	10 以下
17	コバルト(Co)	ppb	10 以下
18	クロム(Cr)	ppb	10 以下
19	銅(Cu)	ppb	50 以下
20	鉄(Fe)	ppb	10 以下
21	カリウム(K)	ppb	20 以下
22	マグネシウム(Mg)	ppb	10 以下
23	マンガン(Mn)	ppb	10 以下
24	ナトリウム(Na)	ppb	200 以下
25	ニッケル(Ni)	ppb	10 以下
26	鉛(Pb)	ppb	10 以下
27	ストロンチウム(Sr)	ppb	10 以下
28	亜鉛(Zn)	ppb	10 以下
29	微粒子(0.5μm以上)	個/mL	100 以下
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

備考