

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

|           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
| 化学品の名称    | : | 0.5mol/L(N/2) 水酸化ナトリウム溶液         |
| SDS コード   | : | F8-04                            |
| 供給者の会社名称  | : |                                  |
| 林純薬工業株式会社 |   |                                  |
| 住所        | : | 大阪府大阪市中央区内平野町 3 丁目 2 番 12 号      |
| 電話番号      | : | 06-6910-7305                     |
| E-mail    | : | shiyaku_kikaku@hpc-j.co.jp       |
| URL       | : | https://direct.hpc-j.co.jp/      |
| 緊急連絡電話番号  | : | 06-6910-7305                     |
| 推奨用途      | : | 試験研究用                            |
| 使用上の制限    | : | 人体又は動物用の医薬品、食品、家庭用品、化粧品等には使用しない事 |

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS 分類

|                    |           |               |          |
|--------------------|-----------|---------------|----------|
| 物理的危険性             | 爆発物       | 分類できない        |          |
|                    | 可燃性ガス     | 区分に該当しない      |          |
|                    | エアゾール     | 分類できない        |          |
|                    | 酸化性ガス     | 区分に該当しない      |          |
|                    | 高圧ガス      | 区分に該当しない      |          |
|                    | 引火性液体     | 分類できない        |          |
|                    | 可燃性固体     | 区分に該当しない      |          |
|                    | 自己反応性化学品  | 分類できない        |          |
|                    | 自然発火性液体   | 分類できない        |          |
|                    | 自然発火性固体   | 区分に該当しない      |          |
|                    | 自己発熱性化学品  | 分類できない        |          |
|                    | 水反応可燃性化学品 | 分類できない        |          |
|                    | 酸化性液体     | 分類できない        |          |
|                    | 酸化性固体     | 区分に該当しない      |          |
|                    | 有機過氧化物    | 分類できない        |          |
|                    | 金属腐食性化学品  | 区分 1          |          |
|                    | 鈍性化爆発物    | 分類できない        |          |
|                    | 健康有害性     | 急性毒性 (経口)     | 分類できない   |
|                    |           | 急性毒性 (経皮)     | 分類できない   |
|                    |           | 急性毒性 (吸入: 気体) | 区分に該当しない |
| 急性毒性 (吸入: 蒸気)      |           | 分類できない        |          |
| 急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) |           | 分類できない        |          |
| 皮膚腐食性/刺激性          |           | 区分 1          |          |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性   |           | 区分 1          |          |
| 呼吸器感作性             |           | 分類できない        |          |
| 皮膚感作性              |           | 区分に該当しない      |          |
| 生殖細胞変異原性           |           | 区分に該当しない      |          |
| 発がん性               |           | 分類できない        |          |
| 生殖毒性               |           | 分類できない        |          |

|       |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 環境有害性 | 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分 2 (呼吸器系) |
|       | 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 分類できない      |
|       | 誤えん有害性           | 分類できない      |
|       | 水生環境有害性 短期(急性)   | 区分に該当しない    |
|       | 水生環境有害性 長期(慢性)   | 区分に該当しない    |
|       | オゾン層への有害性        | 分類できない      |

絵表示  
(GHS JP)



GHS05



GHS08

注意喚起語 (GHS JP)

: 危険

危険有害性 (GHS JP)

: 金属腐食のおそれ (H290)  
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 (H314)  
臓器の障害のおそれ (呼吸器系) (H371)

注意書き (GHS JP)

安全対策

: 他の容器に移し替えないこと。(P234)  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260)  
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)

応急措置

: 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)  
皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。(P303+P361+P353)  
吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)  
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)  
ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。(P308+P311)  
直ちに医師に連絡すること。(P310)  
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。(P363)  
物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。(P390)

保管

: 施錠して保管すること。(P405)  
耐腐食性/耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。(P406)

廃棄

: 内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式              | 官報公示整理番号 |        | CAS RN    |
|----------|----------|------------------|----------|--------|-----------|
|          |          |                  | 化審法番号    | 安衛法番号  |           |
| 水酸化ナトリウム | 約 2%     | NaOH             | (1)-410  | 既存化学物質 | 1310-73-2 |
| 水        | 約 98%    | H <sub>2</sub> O | -        | -      | 7732-18-5 |

上記濃度又は濃度範囲は、規格値ではありません。

上記濃度又は濃度範囲に記載の%は、個別表記があるものを除き、全て重量%となります。

### 4. 応急措置

応急措置

吸入した場合

: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
直ちに医師に診断/手当てを受けること。

- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。  
多量の水と石鹼で優しく洗うこと。  
直ちに医師に診断／手当てを受けること。
- 眼に入った場合 : 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい  
て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
直ちに医師に診断／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせないこと。  
口をすすぐこと。  
直ちに医師に診断／手当てを受けること。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、耐アルコール泡消火剤、乾燥粉末消火剤、二酸化炭素、砂
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災危険性 : この製品自体は不燃性である。
- 爆発の危険 : 加熱により、容器が爆発するおそれがある。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 火災時に刺激性もしくは有毒なフュームまたはガスを発生する。
- 消火方法 : 着火した場合、初期消火は、火元(燃焼源)を断ち、適切な消火剤を用いて一挙に  
消火する。  
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。  
移動不可能な場合、容器及び周囲の設備等に散水し、冷却する。  
消火に使用した水が環境中に流出しないようにする。  
消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。
- 消火時の保護具 : 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
作業の際には、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、必ず適切な  
保護具を着用し、風下で作業行わない。

### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 浄化方法 : 漏出は、吸収剤を使用してできるだけ素早く回収する。  
できるだけ液体漏出物は密閉容器に回収する。  
回収跡は多量の水で洗い流す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業  
する。  
漏れ、あふれ、飛散しないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくし、換気を十分にする。
- 安全取扱注意事項 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
取扱い後はよく手を洗うがいをすること。  
作業所の十分な換気を確保する。  
接触、吸入又は飲み込まないこと。

- 接触回避 : 長時間または反復の暴露を避ける。
- 保管**
- 安全な保管条件 : 施錠して保管すること。  
直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。容器を密閉し、火気、熱源より遠ざける。  
耐腐食性／耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 気密容器。  
ガラス製、陶器製容器での貯蔵禁止。
- 技術的対策 : 適用法令を遵守する。
- 保管温度 : 冷暗所保管

## 8. ばく露防止及び保護措置

| 成分名      | 管理濃度(厚生労働省) | 許容濃度(産衛学会) |                     |
|----------|-------------|------------|---------------------|
|          |             | 基準値        | 許容濃度 上限             |
| 水酸化ナトリウム | -           | -          | 2 mg/m <sup>3</sup> |

- 設備対策 : 取扱場所での発生源の密閉化、または局所排気装置、全体換気装置の設置。取扱場所の近くに安全シャワー、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

### 保護具

- 皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性前掛け、不浸透性作業衣、不浸透性長靴
- 眼の保護具 : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
- 手の保護具 : 不浸透性保護手袋
- 呼吸用保護具 : 防毒マスク

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 外観 : 液体
- 色 : 無色透明
- 臭い : 無臭
- pH :  $\geq 13$  (25°C)
- 融点 : データなし
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : データなし
- 引火点 : データなし
- 自然発火点 : データなし
- 分解温度 : データなし
- 可燃性 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 相対密度 : データなし
- 密度 : 1.02 g/cm<sup>3</sup> (20°C)
- 相対ガス密度 : データなし
- 溶解度 : データなし
- n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) : データなし
- 爆発限界 (vol %) : データなし
- 動粘性率 : データなし
- 粒子特性 : データなし

## 10. 安定性及び反応性

|            |   |
|------------|---|
| 反応性        | : データなし   |
| 化学的安定性     | : 通常の取扱い条件では安定である。空気から二酸化炭素を吸収する。   |
| 危険有害反応可能性  | : 強塩基であり、酸と激しく反応し発熱する。亜鉛、アンモニウム、スズ、鉛などの金属に対して腐食性を示し、引火性/爆発性気体(水素)を発生する。アンモニウム塩と反応してアンモニアを生成し、火災の危険をもたらす。ある種のプラスチック、ゴム、被膜剤を侵す。 |
| 避けるべき条件    | : 日光、熱。強酸、強酸化剤、アンモニウム塩、金属との接触。  |
| 混触危険物質     | : 強酸、強酸化剤、アンモニウム塩、金属  |
| 危険有害な分解生成物 | : ナトリウム酸化物、水素   |

## 11. 有害性情報

| 製品として            |   |
|------------------|---|
| 急性毒性(経口)         | 分類できない  |
| 急性毒性(経皮)         | 分類できない  |
| 急性毒性(吸入)         | 蒸気:分類できない<br>気体:区分に該当しない<br>粉じん、ミスト:分類できない  |
| 皮膚腐食性/刺激性        | 区分 1  |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分 1  |
| 呼吸器感受性           | 分類できない  |
| 皮膚感受性            | 区分に該当しない  |
| 生殖細胞変異原性         | 区分に該当しない  |
| 発がん性             | 分類できない  |
| 生殖毒性             | 分類できない  |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  | 区分 2  |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  | 分類できない  |
| 誤えん有害性           | 分類できない  |
| 水酸化ナトリウム         |   |
| 急性毒性(経口)         | ウサギの LD50 値 325 mg/kg(SIDS, 2002) のデータのみで、げっ歯類のデータがないため、分類できないとした。  |
| 急性毒性(経皮)         | データなし。  |
| 急性毒性(吸入:気体)      | GHS の定義における固体である。   |
| 急性毒性(吸入:蒸気)      | データなし。  |
| 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) | データなし。  |
| 皮膚腐食性/刺激性        | ブタの腹部に 2N(8%)、4N(16%)、6N(24%) 溶液を適用した試験で、大きな水疱が 15 分以内に現れ、8%および 16%溶液は全表皮層に重度の壊死を生じ、24%溶液においては皮下組織の深部に至る壊死を伴う無数かつ重度の水疱が生じたとの報告(SIDS(2009))、およびウサギ皮膚に 5%水溶液を 4 時間適用した場合に重度の壊死を起こしたとの報告(ACGIH(7th, 2001))に基づき区分 1 とした。なお、pH は 12(0.05% w/w)(Merck(14th, 2006))である。また、ヒトへの影響では、皮膚に対して 0.5%-4%溶液で皮膚刺激があり、0.5%溶液を用いた試験でボランティアの 55 および 61%に皮膚刺激あったとの報告(SIDS(2009))がある。EU 分類では C、R35 に分類されている。 |
| 眼に対する重篤な損傷性/刺激性  | ウサギ眼に対し 1.2%溶液ないし 2%以上の濃度が腐食性濃度との記述(SIDS(2009))、pH は 12(0.05% w/w)(Merck(14th, 2006))であることから区分 1 とした。ヒトの事故例で高濃度の粉塵または溶液により重度の眼の障害の報告(ACGIH(7th, 2001))や誤って眼に入り失明に至るような報告(DFGOT vol.12(1999))が多数ある。なお、皮膚に対しても腐食性を示し、EU 分類では C、R35 に分類されている。  |
| 呼吸器感受性           | データなし。  |
| 皮膚感受性            | 男性ボランティアによる皮膚感受性試験で、背中に 0.063% - 1.0%溶液を塗布して誘導をかけ、7 日後に 0.125%溶液を再塗布したが、用量依存性の刺激増強はあったが、再塗布したパッチ面の反応の増強は認められなかった。したがって、水酸化ナトリウムには皮膚感受性がなかった。さらに、水酸化ナトリウムは長年広く使用されてきており、ヒトの皮膚感作症例の報告も無いことから水酸化ナトリウムは皮膚感作性物質とは考えられないという結論(SIDS(2009))に基づき、区分外とした。   |

| 水酸化ナトリウム        |  |
|-----------------|--|
| 生殖細胞変異原性        | n vivo 試験のデータとして、マウスに腹腔内投与による骨髄細胞を用いた小核試験(体細胞 in vivo 変異原性試験)で小核の有意な増加は観察されず(SIDS(2009))、またマウスに腹腔内投与による卵母細胞を用いた染色体異常性誘発試験(生殖細胞 in vivo 変異原性試験)では染色体不分離の証拠は見出されていない(SIDS(2009))。これらの結果は体細胞及び生殖細胞を用いた in vivo 変異原性試験の結果が陰性であることを示しているので区分外とした。なお、in vitro 変異原性試験として、Ames 試験で陰性(SIDS(2009))、CHO K1 細胞を用いた染色体異常試験で偽陽性(SIDS(2009))の報告がある。 |
| 発がん性            | ラットの経口投与 12 週間の発がん性試験で陰性(DFGOT vol.12(1999))などの報告があるがデータ不足で分類できない。   |
| 生殖毒性            | データなし。   |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 粉塵やミストの急性吸入暴露により粘膜刺激に続き、咳・呼吸困難などが引き起こされ、さらにばく露が強いと肺水腫やショックに陥る可能性がある(PATTY(5th, 2001))という記述により区分 1(呼吸器)とした。なお、潮解性や極小の蒸気圧などの物理化学的特性から粉塵形成はあり得ない(SIDS(2009))との記述もある。そのほか、誤飲 28 症例で、推定 25-37 %溶液 50~200 mL により上部消化管と食道の傷害が認められたとの報告(SIDS(2009))や、深刻な(誤飲)事故や自殺症例報告は多数あり口腔から食道までの重度の腐食を引き起こしたとする記述(DFGOT vol.12(1999))もある。                 |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 経口、経皮、吸入またはその他の経路による反復ばく露の動物試験データはない(SIDS(2009))と記述され、また、ヒトに対する影響のデータもほとんどないので、データ不足で分類できない。また、ラットでのエアゾル吸入反復ばく露で肺に障害を与えたとの記述(ACGIH(7th, 2001))があるが、ばく露濃度が不明のため分類できない。なお、潮解性や極小の蒸気圧などの物理化学的特性から粉塵形成はあり得ない(SIDS(2009))との記述がある。   |
| 誤えん有害性          | データなし。   |

## 12. 環境影響情報

| 製品として          |   |
|----------------|---|
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分に該当しない  |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分に該当しない  |
| 残留性・分解性        | データなし   |
| 生体蓄積性          | データなし   |
| 土壌中の移動性        | データなし   |
| オゾン層への有害性      | 分類できない  |
| 水酸化ナトリウム       |   |
| 水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(ネコゼミジンコ)での 48 時間 LC50 = 40 mg/L(SIDS, 2004, 他)であることから、区分 3 とした。 |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 水溶液が強塩基となるのが毒性の要因と考えられるが、環境水中では緩衝作用により毒性影響が緩和されるため、区分外とした。          |

## 13. 廃棄上の注意

- 化学品(残余廃棄物) : 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、内容を明示して処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。  
空容器は地域の条例に準拠してリサイクル、再利用または廃棄する必要がある。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 海上輸送(IMDG)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 国連番号 (IMDG)         | : 1824   |
| 正式品名 (IMDG)         | : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  |
| 容器等級(IMDG)          | : II   |
| 輸送危険物分類 (IMDG)      | : 8  |
| 危険物ラベル (IMDG)       | : 8  |
| クラス(IMDG)           | : 8  |
| 少量危険物(IMDG)         | : 1 L  |
| 微量危険物(IMDG)         | : E2   |
| 包装要件(IMDG)          | : P001   |
| IBC 包装要件(IMDG)      | : IBC02  |
| ポータブルタンク包装規定 (IMDG) | : T7   |
| 輸送特別規定-タンク(IMDG)    | : TP2  |
| 積載区分 (IMDG)         | : A  |
| 特性および観察結果 (IMDG)    | : Colourless liquid. Corrosive to aluminium, zinc and tin. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Reacts violently with acids. |

緊急時応急措置指針番号

: 154

#### 航空輸送(IATA)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 国連番号 (IATA)                 | : 1824                      |
| 正式品名 (IATA)                 | : Sodium hydroxide solution |
| 容器等級 (IATA)                 | : II                        |
| 輸送危険物分類 (IATA)              | : 8                         |
| 危険物ラベル (IATA)               | : 8                         |
| クラス (IATA)                  | : 8                         |
| PCA 微量危険物(IATA)             | : E2                        |
| 特別管制区(PCA)少量危険物(IATA)       | : Y840                      |
| 特別管制区(PCA)数量限定物の最大積載量(IATA) | : 0.5L                      |
| PCA 包装要件(IATA)              | : 851                       |
| 特別管制区(PCA)最大積載量(IATA)       | : 1L                        |
| CAO 包装要件(IATA)              | : 855                       |
| 貨物機専用(CAO)最大積載量 (IATA)      | : 30L                       |
| 特別規定(IATA)                  | : A3、A803                   |
| ERG コード (IATA)              | : 8L                        |

#### 海洋汚染物質

: 非該当

### 国内規制

海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

緊急時応急措置指針番号 : 154

特別な輸送上の注意 : 運搬に際しては、容器の転倒、損傷、落下、荷崩れ等しないように積み込み、漏出のないことを確認する。

## 15. 適用法令

### 国内法令

労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2)

水酸化ナトリウム

腐食性液体(労働安全衛生規則第326条)

皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、令和5年7月4日基発0704第1号・5 該当物質の一覧)

毒物及び劇物取締法 : 非該当

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 水質汚濁防止法               | : 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)                        |
| 消防法                   | : 非該当   |
| 海洋汚染防止法               | : 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)                         |
| 外国為替及び外国貿易法           | : 輸出貿易管理令別表第1の16の項                              |
| 船舶安全法                 | : 腐食性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)                     |
| 航空法                   | : 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)                     |
| 港則法                   | : その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律      | : 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)                   |
| 水道法                   | : 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)                 |
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法) | : 非該当   |
| 労働基準法                 | : 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)           |

## 16. その他の情報

|        |   |
|--------|---|
| 参考文献   | : 17524 の化学商品(化学工業日報社)<br>国際化学物質安全性カード(ICSC)<br>独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)<br>ERG2020 版 緊急時応急措置指針(日本規格協会)  |
| その他の情報 | : この SDS は林純薬工業株式会社の著作物です。当該製品の化学物質製品を取り扱う事業者に対して提供するものであり、安全を保証するものではありません。現時点における該当化学物質の情報を全て検証しているわけではありません。当該化学物質について常に未知の危険性が存在するという認識で、製品運搬・開封から廃棄に至るまで、安全を最優先して使用者自己の責任においてご使用下さい。当該化学物質を使用する際は、使用者自ら安全情報を収集すると共に使用される場所・機関・国などの、法規制等については使用者自ら調査し最優先させてください。国または地方の規制についての調査は、当社としては行いかねますので、この問題については使用者の責任で処理願います。当該物質の日本語による SDS と他国言語にて翻訳された SDS が存在する場合、内容の相違があるなしに関わらず日本語で記述された文書が優先され他国言語による文書は参考文書とします。 |